

Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján

Oldal: 1/4

Revízió:1

DUOPRIMER-W B komponens

Revízió dátuma: 2007. 02. 28.

Kiadás dátuma:2000. 01. 24.

1. A készítmény neve DUOPRIMER-W B komponens**Felhasználása:** 2 komponensű epoxy alapozó B komponens**Gyártó cég:** ISOMAT S.A.

17th km THESSALONIKI - AG. ATHANASIOS

P.O. BOX 1043 - 57003 AG. ATHANASIOS

Görögország

Sürgősségi telefon: Tel.: +30 2310 576 000

Kutatási- és Fejlesztési Osztály

Tel: +30 2310 576 003

Fax: +30 2310 722 565

2. Összetétel**Kémiai összetevők:****Leírás: epoxy alapozó - 2 komponensű epoxy gyanta és szerves oldatok keveréke B komponens**

Komponens	CAS/ EINECS	Jelzések	R-mondatok	Koncentráció
3,6,9,12 tetra- azatetradecamethylenediamin	223-775-9	C	R36/38; R41; R43; R50/53	0-2,5%

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Xi: Irritatív

R36/38: Szem-, és bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

4. Elsősegélynyújtás

Belélegzés esetén: menjünk friss levegőre, tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: szappannal és bő vízzel mossuk le. A termékkel szennyezett ruhát vegyük le. Használjunk bőrpoló krémet. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Szembe jutás esetén: bő vízzel azonnal öblítsük ki-legalább 10 percen keresztül. Kérjünk szakorvosi segítséget.

DUOPRIMER-W B komponens

Lenyelés esetén: a szájüreget öblítsük ki. Hánytatni tilos! Azonnal forduljunk orvoshoz.

5. Tűzveszélyesség

Használható oltószerek: hab, száraz por, CO₂

Biztonsági szempontból nem használható oltószerek: vízszugár

Különleges veszélyeztetés magától a terméktől vagy tűz esetén felszabaduló gázoktól: tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és fenol keletkezhet.

Különleges védőfelszerelés a tűz oltásához: védőfelszerelés és izolációs légzőkészülék viselése szükséges.

6. Óvintézkedések baleset esetén

Személyi védelmet szolgáló óvintézkedések: Megfelelő védőfelszerelések használata szükséges. Kerüljük a termékkel való bőr és szemkontaktust. Védőfelszerelés nélküli személyek a veszélyeztetett területen ne tartózkodhatnak.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Csatornába, felszíni és talajvízbe engedni nem szabad.

Tisztítási / felszedési eljárás: Nedvszívó anyaggal (homok, tőzeg, fűrészpor) szedjük fel. A szennyezett anyagot hulladékként kezeljük a 13.-as pontban leírtak szerint.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Kerüljük a szem és bőrkontaktust. Óvjuk ruházatunkat. A termék ingerlő, és érzékenységet okozhat.

Tárolás: Eredeti csomagolásban +5 és + 30°C között tárolandó. Használat után a tubusokat jól zárjuk le.

Tároljuk hűvös, száraz helyen. Ne tároljuk együtt élelmiszerekkel és egyéb fogyasztási cikkekkel.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: nincsenek.

Légzésvédelem: gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.

Kézvédelem: PVC vagy gumikesztyű használata.

Szemvédelem: kerüljük a szemkontaktust.

Bőrvédelem: kerüljük a bőrkontaktust. Viseljünk védőruhát.

Általános higiéniai előírások: Szünetekben és a munka végeztével mossunk kezet. A termékkel szennyezett, átítatódott ruhát azonnal távolítsuk el.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságai

Megjelenés: viszkózus folyadék

Szín: pirosas-sárgás

Szag: aromás

pH: nem alkalmazható

Lobbanáspont: 21-55°C

Sűrűség: 1,01 g/cm³ (20°C)

Vízben oldhatóság: elegyedő

Viszkozitás: kb. 19,5 Pas (Brookfield) (23°C)

10. Stabilitás és reakcióképesség

**DUOPRIMER-W B
komponens**

Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű felhasználás és tárolás mellett bomlás nincs.

Kerülendő anyagok: Erős oxidálószeres. Savakkal, bázisokkal, alkoholokkal exoterm reakciót ad.

Aminokkal, merkaptánokkal és Lewis savakkal, továbbá nátronlúg hatására hőfelszabadulás közben polimerizálódik.

Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és fenol keletkezhet.

11. Toxikológiai adatok

Részletes paraméterek a xilén tartalmú izomerekre vonatkozóan:

Lenyelés: LD/LC: 4300 mg/kg

Bőrkontaktus (RAT): LD/LC > 2000 mg/testsúly kg (kiszámított).

Részletes paraméterek az n-butanolra vonatkozóan:

Lenyelés: LD/LC > 2000 mg/kg

Bőrkontaktus (RAT): LD/LC > 2000 mg/testsúly kg (kiszámított)

Belégzés: LD 50/4h: >5mg/l (RAT)

12. Ökotoxicitás

Állandóság és lebonthatóság: A termék biológiailag kevésbé lebontható.

Talajvízbe, felszíni vízbe és szennyvízelvezető rendszerbe engedni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080409

A B komponenssel kikeményedett anyagot kis mennyiségben a háztartási szemétkébe is ki lehet dobni.

Újrahasznosításra csak a teljesen üres csomagolóanyagok kerülhetnek.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Közúti szállítás: ADR/RID

Osztály: - Csomagolási csoport: -

Osztályozási kód: -

Veszélyt jelölő számok: -

UN szám: -

Bárcák: -

Megnevezés és leírás: 3,6,9,12-TETRA-AZATETRADECAMETHYLENEDIAMIN-t tartalmaz

Különleges előírások: -

Tengeri szállítás IMDG:

Osztály: -

EmS: -

Tengerszennyező anyag

UN szám: -

Bárcák: -

Megnevezés és leírás: 3,6,9,12-TETRA-AZATETRADECAMETHYLENEDIAMIN-t tartalmaz

Légi szállítás IATA:

DUOPRIMER-W B komponens

Osztály:

-

Csomagolási előírások (teherszállító):-

Csomagolási előírások (utasszállító): -

Megnevezés és leírás: 3,6,9,12-TETRA-AZATETRADECAMETHYLENEDIAMIN-tartalmaz

15. Szabályozási információk

Veszélyszimbólum: Xi Irritatív

R-mondatok:

R10: Gyúlékony

R20/21 Belélegezése káros, kerülje a bőrre jutását

R41: Kerülje a szembe kerülését

R36/38: Szem-, és bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

S-mondatok:

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24/25: A bőrrel való érintkezés kerülendő

S26: Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel, majd forduljon orvoshoz.

S37/39: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

16. Egyéb

A termékre vonatkozó R mondatok kódjai és teljes szövege a 15-ös pontban vannak feltüntetve. A 2-es pontban (összetevőkre vonatkozó) található R mondatok kódjainak szövege a következők:

R11: Erősen gyúlékony

R22: Lenyelni veszélyes és káros.

R36/38: Szem-, és bőrizgató hatású

R37: Légzési rendszerre veszélyes

R67: Belégzése szédülést, rosszullétet okozhat.

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Kiállítás dátuma: 2007.02.28.