



**ISOMAT S.A.**  
17th km THESSALONIKI - AG.  
ATHANASIOS  
P.O. BOX 1043 - 57003 AG.  
ATHANASIOS

A 2001/58/EC irányelv szerint.

GREECE

1/3

**ISOMASTIC-A**

Revízió dátuma: 2008.03.28

Kiadás dátuma: 2007.09.18

---

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**A 2001/58/EC irányelv szerint.**

**1. A készítmény neve** ISOMASTIC-A elasztikus akril tömítő

**1.1 Gyártó cég neve:**

ISOMAT S.A.

17. km THESSALONIKI – AG. ATHANASIOS P.O. BOX 1043 - 57003 AG. ATHANASIOS  
GREECE

Tel.: +30 2310 576 000

Fax: +30 2310 722 565

**1.2 Forgalmazó cég:**

Beto-Chem Kft

5000 Szolnok, Szabadság tér 2.

Tel: 56-421-503

Fax: 56-522-104

**1.3 Sürgősségi telefon:**

+30 2310 576 003

**2. Összetétel**

Veszélyes összetevők: Alkán <15%

CAS, EINECS szám: 64742-46-7; R65; Xn

**3. Veszélyesség szerinti besorolás**

Veszélyjel:

VESZÉLYES!

GYÚLÉKONY!

Belélegzése tüdőkárosodást okozhat!

**4. Elsősegélynyújtás**

Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre vinni, kényelmes helyzetben lefektetni, ruhadarabjait meg kell lazítani.

Bőrre kerülés esetén: Folyó vízzel öblíteni, szappannal mosni. Kézvédő krémet használni. A beszennyeződött, átnedvesedett ruházatot azonnal levetni.

Szembe kerülés esetén: Azonnali folyóvízes öblítés legalább 10 percen keresztül, majd szakorvost felkeresni.



## ISOMASTIC-A

**5. Tűzveszélyesség**

Megfelelő oltószerek: Hab, poroltó, szénsavval oltó, porlasztott vízszugár

A tüzeset által veszélyeztetett tartályt vízszugárral hűteni kell.

Biztonsági okok miatt nem megengedett oltóanyag: vízszugár

Különleges veszélyforrás magából az anyagból adódik: égéstermékei vagy a keletkezett gázok veszélyesek lehetnek. A tüzesetnél CO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> vegyületek szabadulhatnak fel. Lehetséges robbanóképes gáz-levegő keverékek képződése is.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: környezettől független légzésvédőt kell hordani.

**6. Óvintézkedések baleset esetén**

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Kielégítő szellőzéstől gondoskodni. Gyújtó forrásokat távol tartani, védőfelszerelést hordani.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy az anyag a csatornahálózatba jusson.

A szennyezés mentesítés módszerei: A folyadékot felszívóképes anyaggal (homok, tőzeg, fűrészpor) felitatjuk. A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint eltávolítjuk.

**7. Kezelés és tárolás**

Jó szellőzésről, elszívásról a munkahelyen gondoskodjunk. Hő és gyújtóforrástól, erős oxidálószerektől távol tartandó.

Kielégítő levegő befűvésről és elszívásról gondoskodjunk. Hőhatásoktól védve tároljuk az anyagot. A hőmérséklet +5°C és + 35°C között legyen. Ne tároljuk együtt élelmiszerekkel és élvezeti cikkekkel.

**8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Személyi védelem: A gőzöket nem szabad belélegezni. Az anyag bőrre kerülésétől óvakodjunk. A szünetek előtt és munka után kötelező a kézmosás.

Légzésvédelem: Természetes vagy mesterséges szellőztetéssel biztosítani kell, hogy a levegő oldószer tartalma ne haladja meg az előírt határértéket.

Kézvédelem: szernek ellenálló védőkesztyű

Szemvédelem: védőszemüveg.

Testvédelem: szernek ellenálló védőruha

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Megjelenés:	tixotróp paszta
Szín:	leírás szerint
Szag:	nincs
Vízben való oldás	oldható
Relatív sűrűség:	25 °C-on 1,63 g/cm <sup>3</sup>

**10. Stabilitás és reakcióképesség**

Nincs bomlás a rendeltetésnek megfelelő használat esetén

Elkerülendő anyagok:

Veszélyes bomlástermékek:

ISOMASTIC-A

---

**11. Toxikológiai adatok****Akut toxikusság:****LD/LC<sub>50</sub> értékek:**

64742-82-1 Lakkbenzin

Orális: LD50: &gt;2000 mg/kg (Rat)

**Primer irritáló hatás:**

a termék irritálhatja a szemet, bőrt és felső légutakat

**12. Ökotoxicitás**

Általános információk: Nem szabad a szennyvízbe, a talajba, vagy a felszíni vizekbe engedni. Csatornába, vagy vízbe jutás esetén az illetékes hatóságokat értesíteni kell.

**13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Nem veszélyes!

**14. Szállításra vonatkozó előírások**

Közúti szállítás:	ADR/RID	
	UN szám:	-
	Bárca:	-
	Csomagcsoport:	-
	Osztályozás:	nem veszélyes
	Kockázati szám:	

**15. Szabályozási információk**

Besorolás és megjelölés: Nem veszélyes

Veszélyszimbólumok:

**R-mondat:**

-

**S-mondat:**

-

**16. Egyéb**

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.