

**Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján**

Oldal: 1/4

Revízió:1

**MULTIFILL EPOXY THIXO A komponens**

Revízió dátuma: 2006. 01. 25.

Kiadás dátuma:2000. 01. 24.

**1. A készítmény neve MULTIFILL EPOXY THIXO****Felhasználása:** 2 komponensű epoxi ragasztó A komponense**Gyártó cég:** ISOMAT S.A.

17th km THESSALONIKI - AG. ATHANASIOS

P.O. BOX 1043 - 57003 AG. ATHANASIOS

Görögország

**Sürgősségi telefon:** Tel.: +30 2310 576 000

Kutatási- és Fejlesztési Osztály

Tel: +30 2310 576 003

Fax: +30 2310 722 565

**2. Összetétel**

A termék általános kémiai leírása: kétkomponensű epoxi ragasztó gyanta komponense.

A készítmény bázis összetevője: epoxi gyanta és adalékanyagok.

<u>Veszélyes összetevők:</u> Megnevezés	Mennyiség	EIN ECS	CAS- szám	Veszélyjel:	R mondatok
Biszfenol-A-(epiklórhidrin)- epoxigyanta M<=700	>90%	500-033-5	25068-38-6 és 25085-99-8	Xi, N	36/38, 43, 51/53

**3. Veszélyesség szerinti besorolás**

Xi: Irritatív

N: Környezeti veszély

R36/38: Szem-, és bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A MULTIFILL EPOXY THIXO A komponens (gyantát) a MULTIFILL EPOXY THIXO B komponenssel (edzővel) együtt

használjuk, így egy epoxi ragasztót kapunk. Mikor a kikeményedett ragasztót csiszolópapírral megmunkáljuk, por keletkezik. Kerüljük a por belélegzését. Használjunk védőfelszerelést.

**4. Elsősegélynyújtás**

Belélegzés esetén: menjünk friss levegőre, tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: szappannal és bő vízzel mossuk le. A termékkel szennyezett ruhát vegyük le. Használjunk bőrápoló krémet. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Szembe jutás esetén: bő vízzel azonnal öblítsük ki-legalább 10 percen keresztül. Kérjünk szakorvosi segítséget.

## **MULTIFILL EPOXY THIXO A komponens**

Lenyelés esetén: a szájüreget öblítsük ki. Hánytatni tilos! Azonnal forduljunk orvoshoz.

### **5. Tűzveszélyesség**

Használható oltószerek: hab, száraz por, CO<sub>2</sub>

Biztonsági szempontból nem használható oltószerek: vízszugár

Különleges veszélyeztetés magától a terméktől vagy tűz esetén felszabaduló gázoktól: tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és fenol keletkezhet.

Különleges védőfelszerelés a tűz oltásához: védőfelszerelés és izolációs légzőkészülék viselése szükséges.

### **6. Óvintézkedések baleset esetén**

Személyi védelmet szolgáló óvintézkedések: Megfelelő védőfelszerelések használata szükséges. Kerüljük a termékkel való bőr és szemkontaktust. Védőfelszerelés nélküli személyek a veszélyeztetett területen ne tartózkodhatnak.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Csatornába, felszíni és talajvízbe engedni nem szabad.

Tisztítási / felszedési eljárás: Nedvszívó anyaggal (homok, tőzeg, fűrészpor) szedjük fel. A szennyezett anyagot hulladékként kezeljük a 13.-as pontban leírtak szerint.

### **7. Kezelés és tárolás**

Kezelés: Kerüljük a szem és bőrkontaktust. Óvjuk ruházatunkat. A termék ingerlő, és érzékenységet okozhat.

Tárolás: Eredeti csomagolásban +5 és + 30°C között tárolandó. Használat után a tubusokat jól zárjuk le.

Tároljuk hűvös, száraz helyen. Ne tároljuk együtt élelmiszerekkel és egyéb fogyasztási cikkekkel.

### **8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Megjelenés:	viszkózus folyadék
Szín:	színtelen, áttetsző
Szag:	enyhe
pH:	nem alkalmazható
Lobbanáspont:	> 150°C
Sűrűség:	1,2 g/cm <sup>3</sup> (23°C)
Oldhatóság:	a termék vízben oldhatatlan
Viszkozitás:	kb. 25 Pas (Brookfield) (23°C)

## **10. Stabilitás és reakcióképesség**

## MULTIFILL EPOXY THIXO A komponens

Osztály:

9

Csomagolási előírások (teherszállító): 914

Csomagolási előírások (utasszállító): 914

Megnevezés és leírás: környezetre veszélyes folyékony anyag. (epoxi gyantát tartalmaz)

### 15. Szabályozási információk

**Veszélyszimbólum:** Xi Irritatív  
N Környezeti veszély

#### **R-mondatok:**

R36/38: Szem-, és bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

#### **S-mondatok:**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági Adatlap

#### **Összetevők:**

Biszfenol A és epiklórhidrin reakció terméke. Epoxi gyanta MW<700.

#### **Különleges előírások:**

A címkén fel kell tüntetni: „Epoxidtartalmú vegyületeket tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.”

### 16. Egyéb

A termékre vonatkozó R mondatok kódjai és teljes szövege a 15-ös pontban vannak feltüntetve. A 2-es pontban (összetevőkre vonatkozó) található R mondatok kódjainak szövege a következők:

R36/38: Szem-, és bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.