

Tömítő - vízszigetelő adalékszer habarcsához, betonhoz

Leírás

Az ADINOL-DM egy folyékony adalékszer, mely magas fokú víztaszító képességet biztosít a cement és meszhabarcsnak, illetve betonnak. Javítja a képlékenységet, leszűkíti a hajszálrepedéseket, meggátolja az osztályozódást. A vízzáró képesség kialakítása egyenletesen eloszló aktív víztaszító hatóanyagok segítségével történik. Az ADINOL-DM használata megvédi az épületet falszerkezetét a vizesedés okozta károktól, és jelentősen megnöveli annak élettartamát.

Felhasználási terület

Az ADINOL-DM adalékanyagot víztaszító cementhabarcsok, vakolatok, és betonok készítésénél használjuk. Ha vasbeton tartószerkezetet készítünk, az adalékszer hozzáadása csak úgy javasolt, ha annak arányát és hatását előzetesen kiértékeltek.

Műszaki adatok

Szín: sötétsárga
 Viskozitás: 90 mPa·s (Brookfield, +23°C)
 Sűrűség: 1,04 kg/lit

Felhasználási javaslat

Az ADINOL-DM adagolható:

- Keverővízbe, habarcs és beton készítésénél.
- Az elkészített keverékbe, felhasználás előtt. Ebben az esetben legalább 4-5 perces folyamatos keveréssel kell az anyagot egyenletesen szétoszlatni.

Adagolás

- **Cementhabarcsban:**
1 kg / 100 kg cementhez.
- **Vakolóhabarcsban:**
1 kg /100 kg of cementhez + mész.
- **Betonban:**
0,8 kg / 100 kg cementhez.

Csomagolás

Az ADINOL-DM 1 kg, 5 kg és 20 kg-os műanyag kannákban, illetve 220 kg-os műanyag hordóban kapható.

Tárolás

Lezárt csomagolásban, fagymentes helyen minőségét megőrzi 18 hónapig.

Megjegyzés

- Felhasználás előtt alaposan felkeverendő.
- Túladagolás esetén a kötési idő megnőhet, a végszilárdság csökkenhet.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail:info@forinno.hu