

## Kötés- és száradásgyorsító betonhoz

### Leírás

Folyékony adalékanyag, mely kötés- és száradásgyorsítóként funkcionál betonok esetében. Úgy lett kialakítva, hogy a beton kezdeti szilárdságát növelje meg az első 24 óra során.

- Gyorsítja a beton kötéskezdetét, anélkül, hogy negatívan befolyásolná a végszilárdságot.
- Növeli a beton kezdeti szilárdságát (<24 óra)
- Lehetővé teszi a zsaluzat és az öntőminta korábbi eltávolítását.
- Nincs légpórusképző hatása.
- Klorid és egyéb korrozív összetevőtől mentes.
- Mindenfajta Portland cementtel összefér.

Tanúsítva az ELOT (Görög Hitelesítési Szervezet) által, mint beton kötésyorsító. ELOT EN 934-2: T7, Hitelesítési szám. 0365-CPD-060.

### Alkalmazási terület

Az ADINOL-RAPID 2H terméket betonhoz ajánljuk, ahol gyorsított kötési és keményedési időre van szükségünk, különösen hidegebb hőmérsékletben vagy korai öntőminta eltávolítás esetében, pl. betonelemek öntésekor vagy autótutak javításakor, stb.

### Műszaki adatok

Szín:	sötét sárga
Sűrűség:	1,33 – 1,39 kg/liter
pH:	9,00 ± 1,00
Maximum klór tartalom:	klórmentes
Maximum alkáli tartalom:	≤1,0
súlyarányban	

### Felhasználási útmutató

Az ADINOL-RAPID 2H adhatjuk:

- Keveréskor a vízhez, a beton készítése közben.
- A kész elegyhez, használat előtt. Ebben az esetben azonban a keverőt 4-5 percig még forgassuk, hogy az ADINOL-RAPID 2H egyenletesen elkeveredjen.

### Adagolás

1-2 kg / 100 kg cementhez, a kívánt hatástól függően.

### Csomagolás

Az ADINOL RAPID 2H terméket 5 kg-os és 20 kg-os vödrökben, 290 kg-os hordóban és 1400 kg-os tartályban lehet megvásárolni.

### Tárolás

Lezárt tárolókban 18 hónapig lehet tárolni, fagymentes környezetben.

### Megjegyzés

A készhabarcs és a beton minősége függ a használt cement típusától ill. a beton és a környezet hőmérsékletétől.

### FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

[www.isomat.hu](http://www.isomat.hu) E-mail: [info@forinno.hu](mailto:info@forinno.hu)