

## Polimer módosított üvegtégla ragasztó és fugázó

### Leírás

A DOMOFIX AK-GLASS egy kiválóan bedolgozható, kiemelkedő tapadóképességgel rendelkező, ill. víz- és repedésálló cementbázisú ragasztóhabarcs üvegtéglák lerakásához és fugázásához.

### Alkalmazási területek

A DOMOFIX AK-GLASS üvegtéglák lerakásához és fugázásához használható.

### Műszaki adatok

Külső:	cementes por
Szín:	fehér
Vízigény:	4,50 l/25kg zsák
Bedolgozható:	min. 3 óráig
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Nyomószilárdság:	20,00 N/mm <sup>2</sup>
Hajlítószilárdság:	4,40 N/mm <sup>2</sup>

### Felhasználási javaslat

#### 1. Alapfelület

Az alapfelület legyen por és zsíros szennyeződéstől mentes, stb.

#### 2. Felhordás

A zsák tartalmát folyamatos keverés mellett öntsük a keverővízbe, és addig keverjük, míg az teljesen homogén nem lesz. A habarcsot glettvassal vigyük fel a falazásnál megszokott módon, majd a hézagok fugázására is ugyanezen anyagot használjuk.

### Anyagigény

1 m<sup>2</sup> szokványos méretű üvegtéglafal lerakásához és fugázásához kb. 13 kg szárazhabarcs kell.

### Kiszerezés

A DOMOFIX AK-GLASS 5kg-os nylon tasakban és 25kg-os papírzsákokban kapható.

### Tárolás

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz, fagymentes környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

### Megjegyzés

Az AQUAMAT cementet tartalmaz, ami a vízzel lúgokhoz hasonlóan lép reakcióba, ezért irritáns kategóriába tartozik. Olvassa el a használatra vonatkozó kockázati és biztonsági tanácsokat a biztonsági adatlapon!

### FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu