

**Olaj és zsíros szennyeződés eltávolító betonpadlókról****Leírás**

Az FD-CLEAN egy speciális folyékony tisztítószer, mely segítségével a betonpadlókról eltávolíthatjuk az olajos vagy zsíros szennyeződéseket (legyen az szerves vagy szintetikus). Ezek után tapadási probléma nélkül felvihető a záró epoxy réteg. Az FD-CLEAN a szennyezett betonfelület pórusaiba hatol be, majd ott emulzifikálja és megkötí az olaj és zsír részecskéket, hogy aztán azokat könnyedén eltávolíthassuk vízzel.

**Alkalmazási terület**

Az FD-CLEAN-t szerelőműhelyek, gépházak, parkolók olajos szennyeződéseinek, valamint az élelmiszeripar állati zsiradékkal szennyezett helységeinek tisztítására használjuk.

**Műszaki adatok**

Halmazállapot: színtelen folyadék

Sűrűség: 0,92 kg/lit

**Felhasználási javaslat**

A kezelendő felületet tisztítsuk meg nagynyomású, lehetőleg melegvizet tisztítóval. Ezek után készítsük elő a felületet felcsiszolással, homokfúvással, hogy a felület pórusai nyitottak legyenek. Ezt követően a felületre felvisszük az FD-CLEAN-t, és erős drótkefével többször átsúroljuk, hogy a beton mélyebben szennyezett pórusaiba is eljuttassuk a tisztítószer. Kb. 30 percet állni hagyjuk, majd nagy nyomású melegvizet tisztítóval kimossuk a betonból a megkötött olajos és zsíros szennyeződéseket.

**Anyagigény**

0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>, a felület porózusságától és a szennyezettség fokától függően.

**Csomagolás**

Az FD-CLEAN 4 és 18 kg-os műanyag kannában kapható.

**Tárolás**

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.

**Megjegyzések**

- Felhasználás előtt olvassa el a termék Biztonsági Adatlapját.
- Zárt helységben történő alkalmazás esetén gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről.
- Dohányzás és nyílt láng használatát mellőzzük a felhasználás teljes időtartamára.

**BETO-CHEM KFT.**  
ÉPÍTÉSI KÉMIA

**Forgalmazás:**

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

**www.isomat.net**

**E-mail: beto-chem@mailbox.hu**