

Magas minőségű vízbázisú akril alapozó**Leírás**

Mélyen beszívódó polimer emulziós oldat. Stabilizálja a porózus felületet, és kiváló tapadást nyújt vízbázisú festékekhez, csemperagasztókhöz, flexibilis habarcsokhoz, elasztikus szigetelő kencékhez, vízbázisú vakolatokhoz.

Az alapfelület pórusaiba mélyre behatolva tapadóhídként szolgál a felhordandó felülethez.

Alkalmazási terület

A kiemelkedően elasztikus vízszigetelő festék a FLEXCOAT-tal kombinálva, ideális rendszert alkot a falak vízszigetelésére. A FLEXI-DEEP egy felhasználásra kész alapozó, mely kiváló tapadást biztosít vízbázisú festékekhez és vakolatokhoz, porózus betonhoz és cementhabarcsokhoz, gipszkartonhoz, OSB lapokhoz, stb.

Stabilizálja a gyenge vagy morzsolódó vakolatot. Szintén használható vízfelvétel csökkentésére olyan felületeken mint a gipszkarton, OSB lapok, vagy betonfelületekhez, melyre csemperagasztót, AQUAMAT ELASTIC-ot (2 komponensű elasztikus vízzáró kence), Isomat® SL 17-et (folyékony fólia) hordunk fel a következő lépésben. Kül- és beltéri használatra egyaránt javasolt.

Műszaki paraméterek

Küllem: tejszerű emulzió
Szín: fehér
Sűrűség: 1,00 kg/lit

Felhasználási javaslat**1. Alapfelület**

A kezelendő felület legyen por, olaj, szennyezés és felváló részektől mentes.

2. Felhordás

A FLEXI-DEEP-et jól keverjük fel, majd egy ecsettel, szórófejjel vagy hengerrel egyenletesen hordjuk fel. A záróréteg felhordása előtt ne hagyjuk teljesen megszáradni.

Anyagigény

100-200 g/m², a felület nedvszívó-képességétől függően.

Kiszerezés

A FLEXI-DEEP 5 kg és 20 kg-os műanyag kannában kapható.

Tárolás

A termék bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen minőségét 12 hónapig őrzi meg.

Megjegyzés

- A hőmérséklet felhasználáskor +5°C felett kell legyen.

ORANUS KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: iroda@forinno.hu