

Képlékeny akril gipszkarton glett és hézagkitöltő

Leírás

A GB-COVER egy azonnal használható glett, mely alkalmas gipszkarton felületi simítására és az illesztések kitöltésére. Nagyon könnyen felvihető, elkenhető és simítható. Egyenletes, sima felszínt biztosít, mely alapozásra vagy festésre kész.

Alkalmazási területek

A GB-COVER ideális készítmény gipszkarton glettelésére, ugyanakkor hézagoló szalaggal illesztési hézagok és repedések betöltésére is alkalmas.

Műszaki adatok

Állag:	képlékeny
Szín:	fehér
Sűrűség:	1,65 kg/liter
Száradási idő:	1-2 óra
Következő réteg:	2-3 óra múlva
Minimum felviteli hőmérséklet:	+5°C

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület stabil, por- és olajmentes legyen, illetve a felváló részeket távolítsuk el.

2. Felvitel

a) Glettelés

A GB-COVER-t simítókanál segítségével vigyük fel két rétegben, „kaparó” technikát alkalmazva. A második réteg az első megszáradása után következzen.

b) Fugázás és repedések betömése

Első lépésként ragasszunk fel egy öntapadós szalagot a hézag, vagy repedés mentén. A GB-COVER-t a száraz és tiszta felszínre vigyük fel két rétegben, simítókanál segítségével. A második réteg az első megszáradása után következzen. Ha a szalag nem öntapadós, akkor egy GB-COVER réteget vigyük először fel az alapfelületre a hézag vagy repedés mentén, és amíg ez nem száradt meg, a szalagot helyezük bele, s nyomjuk le, hogy beágyazódjon a glettbe. Mikor az alapfelület megszárad, felvihetjük a második réteget is.

A glettelés, illetve a hézagolás után a felszínt dörzspapírral simítsuk el, azért, hogy az alapozásra, majd festésre alkalmas legyen.

Anyagigény

2,0-3,0 kg/m², függően a réteg vastagságtól.

Kiszerezés

A GB-COVER 7 kg-os illetve 20 kg-os műanyag tárolókban kerül forgalomba.

Tárolás

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu