

Vízbázisú kipárolgásgátló segédanyag

Leírás

Az ISOCURE-A egy vízbázisú emulzió, amelyet a friss betonra viszünk fel, a keverővíz gyors elpárolgásának megakadályozására.

- Csökkenti a hajszálrepedések kialakulását.
- Csökkenti a beton kötési zsugorodását.
- Elősegíti az előírt szilárdság kialakulását.
- Csökkenti a felületporosodást kötés után.
- Növeli a fagyállóságot.
- Új betonréteg felhordása előtt nem kell azt a felületről lemosni.
- Csökkenti a beton vizes érlelési igényét (vizes ruhás takarást)

Alkalmazási területek

Az ISOCURE-A emulzió egy kipárolgásgátló segédanyag friss betonhoz. Különösen ajánlott nagy betonfelületeknél, mint ipari padlók, parkolók, betonlapok stb. Függetlenül is alkalmazható.

Műszaki adatok

Anyag: vizes bázisú emulzió
Szín: fehér
pH: 7
Sűrűség: $1,00 \pm 0,05$ kg/l

Felhasználási javaslat

Az ISOCURE-A emulziót használat előtt alaposan keverje el. Spray, vagy kefe segítségével hordja fel, egyenlően vékony rétegben.

Az anyagot a frissen simított betonfelületre vigye fel, bőrösödés után (30-120 perc), vagy a betonelemre, közvetlenül a zsalu leválasztása után. A zsalu helyét kicsit vizezze be.

Anyagszükséglet

150-200 g/m², felhasználási feltételektől függően.

Csomagolás

Az ISOCURE-A emulzió 20 kg-os műanyag vödörben kapható.

Tárolás

Tárolási ideje lezárt vödörben legalább 12 hónap, a gyártástól számítva, fagyálló helyen tárolva.

BETO-CHEM KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: beto-chem@mailbox.hu