

Kipárolgásgátló segédanyag

Leírás

Az ISOCURE egy paraffin alapú vizes emulzió, amelyet a friss betonra viszünk fel, a keverővíz gyors elpárolgásának megakadályozására.

- Csökkenti a hajszálrepedések kialakulását.
- Csökkenti a beton kötési zsugorodását.
- Elősegíti az előírt szilárdság kialakulását.
- Csökkenti a felületporosodást kötés után.
- Növeli a fagyállóságot.

Alkalmazási területek

Az ISOCURE emulzió egy kipárolgásgátló segédanyag friss betonhoz. Különösen ajánlott nagy betonfelületeknél, mint ipari padlók, parkolók, betonlapok stb.

Műszaki adatok

Anyag:	paraffin alapú vizes emulzió
Szín:	fehér
pH:	8,5 ± 1,0
Sűrűség:	1,00 ± 0,05 kg/l
Viszkozitás:	30-50 mPa.s +30°C-on

Felhasználási javaslat

Az ISOCURE emulziót használat előtt alaposan keverje el. Spray, vagy kefe segítségével hordja fel, egyenlően vékony rétegben.

Az anyagot a frissen szintezett betonfelületre vigye fel, bőrösödés után (30-120 perc), vagy a betonelemre, közvetlenül a zsalu leválasztása után.

Anyagszükséglet

150-200 g/m², felhasználási feltételektől függően.

Csomagolás

Az ISOCURE emulzió 20 kg-os műanyag vödörökben kapható.

Tárolás

Tárolási ideje lezárt vödörben legalább 12 hónap, a gyártástól számítva, fagyálló helyen tárolva.

Megjegyzés

Ha a betonfelületre később további réteget szeretne felvinni, arról távolítsa el az anyagot nagy nyomású mosóval.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu