

Bitumenes védőlakk

Leírás

Bitumenes vízzáró lakk oldószerrel. Nagyszerű tapadást biztosít minden felületen.

Alkalmazási területek

A párazáró szigetelésben, bitumen tekercsek lerakását megelőző alapozónak. Ugyanígy alkalmas a beton vagy fém felszínek nedvesség elleni szigetelésére, megóvására (oxidáció elleni védelem).

Műszaki adatok

Szín: fekete
Fajsúly: 0,97 kg/lit
Száranyag tartalom: 55-60 %
Szerszámok tisztítása:

A használat után azonnal tisztítandóak, benzinnel vagy oldószer használatával.

Felhasználási javaslat

A kezelendő felszín legyen teljesen tiszta és száraz.

Használat előtt keverjük fel alaposan. Az ISOLAC bitumenes lakkot 1-3 rétegben vigyük fel, henger vagy kefe segítségével.

Anyagigény

- Fém alapfelületen: 100-150 g/m²/réteg.
- Beton alapfelületen: 250-300 g/m²/réteg.

Csomagolás

17 kg-os bádgedényekben.

Tárolás

A gyártástól számított 12 hónapig tárolható lezárt tartókban száraz, hűvös, fagymentes helyen. Tűztől távol tartandó.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu