

Anti-graffiti védő bevonat emulzió**Leírás**

Kenhető, paraffin bázisú emulziós bevonat felületek megelőző védelmére graffiti festékekkel szemben. Nem változtatja meg a felület küllemét és az könnyen tisztítható marad. A felület időjárás- és kopásállóságát nagyban megnöveli.

Alkalmazási terület

Az Isomat® AG 77 felhordható betonra, vakolatra, kőre, fémre, márványra, festett felületekre, stb. graffiti illetve egyéb környezeti behatások elleni védelem érdekében. Szintén lehetővé teszi a ragasztott poszterek könnyebb eltávolíthatóságát. Alkalmos homlokzatok, szobrok, műemlékek, fémtáblák, stb. védelmére.

Műszaki adatok

Küllem:	emulzió
Szín:	fehér (száradást követően áttetsző)
Fajsúly:	1,00 kg/lit
pH:	7-8
Felhordási hőmérséklet:	+5°C és +40°C között
Tartósság:	2-3 év

Felhasználási javaslat**1. Alapfelület**

Az alapfelület legyen száraz, illetve portól, szennyeződéstől és felváló anyagtól mentes.

2. Felhordás

Az anyagot keverjük fel felhordás előtt, majd ecsettel, vagy spray-vel vigyük fel, hígítás nélkül, a felület abszorbitásától függően 1-2 rétegben. A 2. Réteget az első teljes száradása után hordjuk fel. Erősen nedvszívó felületek esetén 10%-ban hígíthatjuk a terméket. Az AG77-tel kezelt felületet könnyedén lemoshatjuk nagy-nyomású forró vizes mosóval, vagy szivaccsal. Erősebb szennyeződéseket SM-12-es hígítóval is kezelhetjük. Ezt követően azonban a felületvédelmet egy újabb réteggel ismételni kell.

Anyagigény

50-100 ml/m², a felület abszorbitásától függően

Kiszerezés

Az Isomat® AG 77 1 és 3 literes műanyag vödrökben kapható.

Tárolás

Lezárt csomagolásban, száraz helyen tárolva a termék minőségét megőrzi minimum 12 hónapig.

Megjegyzések

Festett felületek esetén a tisztítás gyorsan történjen, hogy a festék színét ne befolyásolja az anyag.

FORINNO KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.forinno.hu E-mail: iroda@forinno.hu