

Bitumenes emulzió

Leírás

A bitumenes emulzió kitűnő tapadást biztosít valamennyi felületen, mint például beton, cement, fém, fa stb. Ellenáll a savaknak, és a lúgos oldatoknak.

Alkalmazási terület

Az ISOPAST bitumenes emulzió használható bitumenlemezek alapozásához, valamint vízálló alapokhoz, tartófalakhoz, padlókhöz, ferde falakhoz stb.

Műszaki adatok

Anyag:	sűrű zselé
Szín:	barnás fekete
Víztartalom:	40-50% súlyra
Kötőanyag tartalom:	50-60% súlyra
Száradás:	5-10 óra után (+20°C)
Keményedés:	2-3 nap után

Szerszámok tisztítása:

A szerszámokat vízzel mossuk le közvetlenül használat után.

Felhasználási javaslat

A kezelendő felület legyen tiszta és száraz. Használat előtt alaposan keverje el a zselét. Az ISOPAST bitumenes emulzió 1-3 rétegben vihető fel henger, kefe, vagy spray segítségével.

Felhasználás függőleges felületeken

- 1.réteg: 1 rész ISOPAST emulziót hígítunk 0,5 rész vízzel, és kefével felvisszük a keveréket.
2. réteg: 1 rész ISOPAST emulziót hígítunk 0,25 rész vízzel, és kefével felvisszük a keveréket.

Alkalmazás vízszintes felületen

1. réteg: 1 rész ISOPAST emulziót hígítunk 0,5 rész vízzel, és kefével felvisszük a keveréket. Amikor friss, ajánlatos üvegszál háló, üvegszál, vagy poliészter szövet alkalmazását erősítésként.



2. réteg: 1 rész ISOPAST emulziót hígítunk 0,25 rész vízzel, és kefével felvisszük a keveréket.

Anyagszükséglet

- Függőleges felületnél: 0,2-0,3 kg/m²/réteg.
- Vízszintes felületnél erősítés nélkül:

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

0,5-1,0 kg/m²/réteg.

- Vízszintes felületnél erősítéssel:
3,5-4,0 kg/m² a teljes szükséglet.

Csomagolás

Az ISOPAST emulzió 19 kg-os fémvödörben kapható.

Tárolás

Gyártási időtől számított legalább 12 hónap bontatlan vödörben, száraz, hűvös, fagymentes helyen.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu