

Alapozó kenhető, elasztikus vízszigetelő membránokhoz

Leírás

Vizes polimer emulzió. Ez biztosítja a tökéletes tapadását a kenhető, elasztikus ISOFLEX és ISOFLEX-T25 membránoknak porózus felületű lapostetők és teraszok vízszigetelésékor. Azáltal, hogy a pórusokba beszívárog, egyfajta tapadóhídként viselkedik ISOFLEX vagy ISOFLEX-T25 és az alapfelület között.

Alkalmazási területek

ISO-PRIMER-t alapozóként használjuk a ISOFLEX és ISOFLEX-T25 tapadásának biztosítására olyan felületeken mint a beton, téglafalak, vakolatok, gipszkartonok, faforgácslapok, stb.

Műszaki adatok

Állag: emulzió
Szín: fehér
Sűrűség: 1,01 kg/lit

Használati utasítás

1. Felület

Az alapozandó felületnek száraznak és por-, zsír- és koszmentesnek stb. kell lennie.

2. Alkalmazás

ISO-PRIMER- t alaposan megkeverve és egyenletesen ecsettel, hengerrel, vagy permetezve kell felvinni a felületre a kenhető, elasztikus folyékony membránok alkalmazása előtt.

Anyagszükséglet

200-300 g/m², a felület felvételétől függően.

Kiszerezés

Az ISO-PRIMER 1 kg-os, 5 kg-os és 20 kg-os műanyag kannákban kapható.

Tárolás

Bontatlanul legalább 12 hónapig tárolható fagymentes környezetben.

Megjegyzések

- A felvitelkor a hőmérséklet legalább +5⁰C legyen.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail:info@forinno.hu