

Azonnal felhasználható, csemperagasztó paszta

Leírás

A MULTIFLEX egy akrilgyanta alapú azonnal felhasználható csemperagasztó paszta. Magas kezdeti és végső tapadószilárdságot és rugalmasságot biztosít. Ideális kisebb javításokra a gyors és könnyű alkalmazása végett.

Alkalmazási területek

- Kerámia-csempék betonhoz, vakolathoz, gipszhez, gipszkartonhoz, cementlaphoz, fához, régebbi csemperéteghez való ragasztásra használhatjuk.
- Hő- és hangszigetelés ragasztását bármilyen anyaghoz.
- A MULTIFLEX nem alkalmas kültéri területekre ahol erőteljes vagy tartós nedvesség áll fenn (pl.: fürdőszobák), vagy vízzel töltött területekre (uszodai medence vagy víztározó). Ugyancsak nem alkalmas nem porózus anyagok nem porózus felületre történő felvitelére.

Műszaki adatok

Állag:	akrilos krém diszperzió
Szín:	fehér
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Tapadószilárdság:	1,20 ± 0,30 N/mm ²
Bedolgozhatóság:	50 perc
Kisebb módosítások:	30 percig
Festhetőség falon:	12 óra után
Festhetőség padlón:	24 óra után

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

A kezelendő alapfelületnek erősnek, por- és egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

2. Felhordás

A MULTIFLEX-et terítsük szét a felszínen, majd egy fogazott glettvassal "fésüljük" el egyenletesen. Ezután a csempét lenyomva a végleges helyre ragaszthatjuk. Az felvitt keveréket 50 percen belül fedjük be csempével, még a "bőrösödés" előtt, vagyis mielőtt az adhéziós réteg kötne kezdene.

Anyagszükség

1,0-3,0 kg/m², függően a glettvass fogazottságától, illetve az alapfelület minőségétől.

Kiszerezés

A MULTIFLEX 1 kg-os, 5 kg-os és 25 kg-os vödrökben kapható.

Tárolás

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz, fagymentes környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu