

A-típusú betonfolyósító és tömítő adalékanyag

Leírás

A PLASTIPROOF egy folyékony adalékanyag, mely betonfolyósítóként és tömítő adalékként funkcionál (ASTM C-494: A típusú), a következő előnyöket biztosítva:

- Jelentősen megnöveli a vízzáró képességet, mind a víznyomással mind a kapilláris felszívódással szemben.
- Növeli a bedolgozhatóságot víz hozzáadása nélkül.
- Nem visz be plusz légpórusokat.
- Klorid és egyéb korrozív összetevőtől mentes.
- Mindenfajta Portland cementtel összefér.

Tanúsítva az ELOT (Görög Hitelesítési Szervezet) által, mint tömítő – folyósító ágens, a ELOT EN 934-2: T2 szerint. Hitelesítési szám. 0365-CPD-060/01.12.01/1.

Alkalmazási terület

A PLASTIPROOF nélkülözhetetlen segítség nagy szilárdságú, fedetlen betonfelületek, vagy szivattyúzható beton készítésénél. Minden olyan betonelemhez használható, melyek folyamatosan vagy alkalmanként vízzel érintkeznek, pl. szökőkutak, alagsor, víztartályok, alagutak csatornák, szennyvíztartályok, úszómedencék, stb.

Műszaki adatok

Szín:	sötétbarna
Sűrűség:	1,09 - 1,14 kg/liter
pH:	9,10 ± 1,00
Max. klorid tartalom:	klorid mentes
Max. alkáli tartalom:	≤ 4,0% súlyonként

Felhasználási útmutató

A PLASTIPROOF-ot adhatjuk:

- Keveréskor a vízhez, a beton készítése közben.
- A kész elegyhez, használat előtt.

Ebben az esetben azonban a keverőt 3-5 percig még forgassuk, hogy a termék egyenletesen elkeveredjen.

Adagolás

0,2 – 0,5 / 100 kg cementhez.

Csomagolás

A termék 5 kg-os és 20 kg-os vödörökben, 240 kg-os hordóban és 1000 kg-os tartályban kaphatói.

Tárolás

Lezárt tárolókban 18 hónapig lehet tárolni, fagymentes környezetben.

Megjegyzés

Túladagolás esetén a kötési idő megnőhet, de a végszilárdságot ez negatívan nem befolyásolja.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu