

## Vakolat alapozó - Dehidratációs védőréteg

### Leírás

A PL-PRIMER egy vakolati alapozó, melyet hígítva hordunk fel a vakolandó felületekre. Az alapozó a felületen vízzáró réteget képez, megakadályozandó a friss vakolatból történő túl gyors vízvesztést, mely a végszilárdság erős csökkenéséhez vezetne. A PL-PRIMER nem okoz bőrsődést így a falstruktúra szellőzését sem befolyásolja negatívan.

### Alkalmazási terület

A PL-PRIMER-t vakolandó felületek előkészítésére használjuk, úgy mint téglafalak, mészkőtéglák, habbeton téglák, a vakolat erős vízvesztésének megakadályozására. Színezett vékonyvakolatok (pl. MARMOCRET) előtt feltétlenül ajánlott a PL-PRIMER alapozó használata, hogy a záróvakolat színe és minősége homogén és egységes legyen az egész felületen. Ez esetben a vékonyvakolat felhordása előtt közvetlenül használjuk a PL-PRIMER-t.

### Műszaki adatok

Szín: piros  
pH: 11,5  
Fajsúly: 1,03 kg/lit

### Felhasználási javaslat

A PL-PRIMER-t 1:3 - 1:4 arányban hígítsuk fel vízzel, a kezelendő felület porózusságától függően. Az alapozót ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal vigyük fel az alapfelületre. Az alapozót hagyjuk megszáradni a vakolat felhordása előtt.

### Anyagigény

40-100 g/m<sup>2</sup>, a felület nedvszívó-képességétől függően.

### Kiszerezés

A PL-PRIMER 5 kg és 20 kg-os műanyag kannában kapható.

### Tárolás

A termék bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen minőségét 12 hónapig őrzi meg.

### Megjegyzés

- Az eszközöket használat után alaposan mossuk el vízzel.
- A PL-PRIMER korrozív üvegre és fémre.
- A PL-PRIMER-t használat előtt alaposan keverjük fel

### FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

[www.isomat.hu](http://www.isomat.hu) E-mail: [info@forinno.hu](mailto:info@forinno.hu)