

Légpórusképző betonadalékszer

Leírás

A POROLIT-LP légpórusképző folyadék mikroszkópikus méretű és egyenletes eloszlású légbuborékokat juttat a cementes szerkezetbe, a következő előnyöket kínálva:

- Növeli a beton fagyállóságát
- A beton tömöríthetősége javul, csökkenti az osztályozódás veszélyét, és jelentősen javítja a bedolgozhatóságot és a pumpálhatóságot.
- Csökkenti a keverővíz mennyiségét így javítja a víz/cement arányt.

Alkalmazási terület

A POROLIT-LP szükségszerű nagy szilárdságú fagyűrő betonok készítésénél Alkalmazható beton utakhoz, kifutókhoz, gátakhoz, hidakhoz, stb.

Műszaki adatok

Színe:	világos barna
Sűrűség:	1,00 kg/lit
Viszkozitás:	21 mPa·s
pH:	11,75 ± 0,25

Felhasználási javaslat

A POROLIT-LP-t a keverővízbe elegyítsük.

Dosage

0,02-0,05 kg / 100 kg cement.

Packaging

A POROLIT-LP 5 és 20 kg-os műanyag tartályokban kapható.

Tárolás

Az eltarthatóság lezárt tartályokban legalább 18 hónap fagymentes környezetben.

Megjegyzések

A túladagolás negatívan befolyásolhatja a végszilárdságot.

FORINNO KFT.
ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK
FORGALMAZÁS:
5000 Szolnok, Tölgy u. 11.
Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104
www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu