

Szilikon bázisú impregnálószer

Leírás

A PS-20 egy átlátszó, használatra kész, szilikon bázisú, oldószerrel dúsított oldat, mely alkalmas szervesetlen alapfelületek vízszigetelővé tételéhez.

- Kiváló vízlepergető hatást és hosszú időre védelmet biztosít.
- Páraáteresztő, ezáltal a létesítményt levegőzteti.
- Nem alakít ki bőrösödést a felszínen és nem változtatja meg a küllemét.
- Megvédi a felszínt a sófoltok kialakulásától, illetve a koszosodás vagy fagy okozta foltoktól, azáltal, hogy megakadályozza az esővíz és a kosz beszívódását.
- Alkalmas erősen alkáli alapfelületekhez.
- Alkalmazás után azonnali hatás.

Alkalmazási területek

A PS-20 számtalan felületen alkalmazható (természetes vagy szintetikus kő, festetlen vakolaton, téglafalon, dístéglákon, cseréptetőn, csempén, betonon, stb.), ezek esővíz elleni védelmére. Ugyancsak alkalmasak a csempe fugák vízzáróvá tételére.

Műszaki adatok

Szín: átlátszó
Sűrűség: 0,79 kg/lit

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület előkészítése

Azoknak a felületeknek, melyeken a PS-20-at használjuk, tisztának, száraznak és nyitott pórusúnak kell lenniük. Az alapfelülettel határos felületeket, például ablak, festett részek, oldószerre érzékeny anyagok, mint pl. polisztrén, szigetelőanyagok vagy ragasztószerek, aszfalt, az alkalmazás alatt védenünk kell.

2. Felvitel

A PS-20-at ecsettel, hengerrel vagy spray-vel vigyük fel. Általában egy vagy két réteget elég felvinnünk. A második réteget azonban csak az első teljes megszáradása után vigyük fel. A vízzárás erősebb azon a rétegeken, ahol picit ferde az alapfelület és nincs állóvíz.

Anyagszükséglet

0,2-0,4 lit/m², az alapfelület felszívóképességétől függően.

Csomagolás

1, 3 és 20 literes fém vödrökben vásárolható.

Tárolás

Bontatlan csomagolásban 18 hónapig felhasználható, fagymentes környezetben.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu