



Polimer latex a cementhabarcsok szigetelésére, vízzáráshoz

Leírás

A SEAL TOP PRO egy polimer latex, mely adalékanyagként használható arra, hogy a cementhabarcsok tulajdonságait jelentősen feljavítsa, a következő módokon:

- Az alapfelülethez való tapadást növeli.
- Javítja a rugalmasságot.
- Jelentősen növeli a kopásállóságot.
- A habarcsot vízzárává teszi (80m vízoszlop nyomásig).
- Megakadályozza a zsugorodást és megelőzi a repedések kialakulását.
- Növeli a friss keverék formálhatóságát, vízzáró képességét és feldolgozhatóságát.
- Növeli a vegyi és a kőolaj alapú anyagokkal szembeni ellenállást.

Alkalmazási terület

- Új és régi beton- vagy habarcsrétegek, nem-nedvszívó felületek közötti tapadó-hídnak.
- Vékony rétegű javítóhabarcsnak
- Kopásálló, pormentes járőfelület.
- Vízzáró cementhabarcs, mely ellenáll a víznyomásnak (80 m vízoszlop).
- Nagy erősségű és teljesen vízzáró vakolatokhoz.
- Olyan habarcsokhoz, melyek ellenállnak vegyi és kőolaj alapú anyagoknak.
- Hőszigetelő táblák, csempék vagy más burkolatok ragasztójának.
- Adalékanyag a mész alapú festékek kopás-és időjárás-ellenállóvátételéhez.
- Terméskövek lerakásánál fugázónak.
- A padló-fal találkozásánál holker készítéshez használt habarcsokhoz.

Műszaki adatok

Szín: fehér
 Viszkozitás: 500 mPa·s
 Sűrűség: 0,96 kg/lit

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület elkészítése

Az alapfelület por-, olaj-, zsír- vagy régi vakolattól, festéktől vagy cementmaradványtól mentes legyen, illetve a felváló részeket távolítsuk el. Alaposan nedvesítsük be, de ügyeljünk, hogy víztócsa ne keletkezzen.

2. Alkalmazás

A SEAL TOP PRO latexet a habarcs keveréséhez használandó vízhez adjuk hozzá. A SEAL TOP mennyiségi aránya a keverővízhez 1:1-től 1:5-ig, a kívánt hatás és a műszaki követelményektől függően.

A SEAL TOP PRO oldatot öntsük először a keverőbe, a cement és az adalékanyagok előtt, megakadályozva így a csomósodást.

Csomagolás

A SEAL TOP PRO terméket 1 kg-os, 5 kg-os és 20 kg-os kannákban vagy 150 kg-os hordóban lehet megvásárolni.

Tárolás

Lezárt, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen minőségét megőrzi 18 hónapig.

Megjegyzések

A SEAL TOP PRO terméket használat előtt alaposan meg kell keverni.

A SEAL TOP PRO-val javított habarcs bedolgozási ideje kissé megnő.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu