

Vízbázisú akril alapozó

Leírás

Mélyen beszívódó polimer emulziós oldat. Stabilizálja a porózus felületet, és kiváló tapadást nyújt vízbázisú festékekhez, csemperagasztókhöz, felxibilis habarcsokhoz, elasztikus szigetelő kencékhez, vízbázisú vakolatokhoz.

Az alapfelület pórusaiba mélyre behatolva tapadóhídként szolgál a felhordandó felülethez.

Alkalmazási terület

Az UNI-PRIMER egy felhasználásra kész alapozó, mely kiváló tapadást biztosít vízbázisú festékekhez és vakolatokhoz, porózus betonhoz és cementhabarcsokhoz, gipszkartonhoz, OSB lapokhoz, stb.

Stabilizálja a gyenge vagy morzsolódó vakolatot. Szintén használható vízfelvétel csökkentésére olyan felületeken mint a gipszkarton, OSB lapok, vagy betonfelületekhez, melyre csemperagasztót, AQUAMAT ELASTIC-ot (2 komponensű elasztikus vízzáró kence), Isomat® SL 17-et (folyékony fólia) hordunk fel a következő lépésben. Kül- és beltéri használatra egyaránt javasolt.

Műszaki paraméterek

Küllem:	tejszerű emulzió
Szín:	fehér
Sűrűség:	1,00 kg/lit

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

A kezelendő felület legyen por, olaj, szennyezés és felváló részekről mentes.

2. Felhordás

Az UNI-PRIMER-t jól keverjük fel, majd egy ecsettel, szórófejjel vagy hengerrel egyenletesen hordjuk fel.

Anyagigény

100-200 g/m², a felület nedvszívó-képességétől függően.

Kiszerezés

Az UNI-PRIMER 1 kg, 5 kg és 20 kg-os műanyag kannában kapható.

Tárolás

A termék bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen minőségét 12 hónapig őrzi meg.

Megjegyzés

- A hőmérséklet felhasználáskor +5°C felett kell legyen.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu