

Akril kőimpregnáló-fényesítő lakk

Leírás

A VS-1 egy azonnal használható átlátszó akril impregnáló lakk, mely oldószereket tartalmaz. Alkalmas természetes kövek (pala vagy mészkő) és mesterséges építőanyagok (dekortéglák vagy cseréptetők) lakkozására.

- Nagyszerű víztaszítást biztosít.
- Tartós védelmet nyújt.
- Felfrissíti a természetes színeket ott, ahol alkalmazzuk.
- Megszabadítja az alapfelületet a sófoltoktól, a fagyási és koszfoltoktól az esővíz és a szennyező anyagok elleni ellenállóságának köszönhetően.
- Alkalmas beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Alkalmazási terület

A VS-1 kihozza azoknak az anyagoknak a természetes színét, melyeken alkalmazzuk, megóvva ugyanakkor a felszínt az esővíz és a légköri szennyeződések hatásaitól. Alkalmas a természetes kövek, téglafalak, cseréptetők teljes átítatására. Alkalmazható falon és padlón, beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Műszaki adatok

Szín: átlátszó
Sűrűség: 0,90 kg/lit

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

Az alapfelület, melyet a VS-1-gyel kívánunk kezelni, nyitott pórusokkal kell, hogy rendelkezzen. Az alapfelülettel határos felületeket, például ablak, festett részek, oldószere érzékeny anyagok, mint pl. polisztrén, szigetelőanyagok vagy ragasztószerek, aszfalt, a VS-1 alkalmazása alatt védenünk kell.

2. Alkalmazás

A VS-1 felvitele kefével, hengerrel vagy spray-el történhet, két rétegben. A második réteg felvitele csak az első réteg megszáradása után történhet.

Anyagigény

150-200 ml/m² rétegenként, az alapfelület felszívóképességétől függően.

Csomagolás

A VS-1 1 illetve 4 literes fémvödrökben vásárolható meg.

Tárolás

Lezárt tárolókban a gyártástól számított 12 hónapig felhasználható, hűvös környezetben.

BETO-CHEM KFT.

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.net E-mail:beto-chem@mailbox.hu